



jalas® VIP 2108

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

Låg business-sko och skyddssko i ett. Klassisk derbymodell för dig som vill vara rätt både i konferensrummet och på fabriksgolvet. Tåhätta, spiktrampskydd samt halkhämmande och stötdämpande yttersula. Finns i både herr- och damstorlek.

EGENSKAPER

- Extra bra stötdämpning
- Bra passform
- Bekväm

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- Vattenavvisande läder
- Specialdesignade detaljer
- Stötdämpande
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

motverkar risk för; tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker, belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, inomhus, kontorsmiljöer, miljöer med risk för sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

verkstadsarbeten, kontorsarbeten

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

SPIKTRAMPPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Smal/Normal

KOLLEKTION VIP

OVANDELSMATERIAL Narvläder

TÅHÄTTA MATERIAL Stål

FODERMATERIAL Läder

INNERSULA FX2 VIP Safety

INNERSULEMATERIAL Läder, Mjuk E.V.A, Elektriskt

ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.4 kg

KRAVUPPFYLLNAD



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



DGUV 112-191

FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



ESD



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Stötdämpande



Ståltåhatta

STORLEK	ART. NR	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com