



## jalas® 1988 GTX

EN ISO 20345:2011 SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E EN ISO 17249:2013 Level 2 (24 m/s) KWF-Profi



Se mer

### FÖR ARBETE MED MOTORSÅG.

En skyddssko (nivå 2) i trekkingstil för dig som arbetar med motorsåg, 100% vattentät tack vare GORE-TEX. Yttersulan Vibram® av nitril ger ett säkert grepp även när det är blött och halt. Ovansidan är gjord i nubuck, mjukt nappskinn och teknisk textil och ger skon en sportig trekkinglook. Tåhätta av stål och mjukt spiktrampskydd av textil.

#### EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Bekväm
- Lätt
- Bra stötdämpning

#### FUNKTIONER

- Polstrat skaft
- Dubbla stötdämpningszoner
- Vattentät
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear teknologi
- Stabilizator
- Sågskydd



**MOTVERKAR RISK FÖR**

tåskador, spikpenetration, kontakt med kyla, blöta fötter

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

**SPECIFIKATION**

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. III

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Smal/Normal

OVANDELSMATERIAL Gummi, Spaltläder, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyamid

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Hård E.V.A,

Elektriskt ledande polyestertråd, Neo foam, Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart, Orange

NETTOVIKT (STLK. 42) 2,26 kg

**KRAVUPPFYLLNAD**



EN ISO 20345:2011  
SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E

EN ISO 17249:2013  
Level 2 (24 m/s)



**FUNKTIONER**



Ståltåhätta



Vattentät



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Stötdämpande



Stabilisator

STORLEK	ART. NR	EAN
39	1988-39	6408487540516
40	1988-40	6408487540547
41	1988-41	6408487540578
42	1988-42	6408487540608
43	1988-43	6408487540639
44	1988-44	6408487540660
45	1988-45	6408487540691
46	1988-46	6408487540721
47	1988-47	6408487540752

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com