



jalas® WHITE 3500

EN ISO 20345:2011 S1, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

SVALT OCH LÄTT NÄR DET MÅSTE VARA VITA SKOR

Sval och lätt säkerhetsandal med tåhätta i aluminium gjord för arbete i t ex laboratorier och andra ställen där det måste vara vita skor. Sandalen är också mycket populär bland sprutmålare. Ovandel i PU-belagt läder och textil. Yttersula i PU. Stötdämpningssystemet Ergothan skyddar rygg och ben på den som går mycket.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Luftig

FUNKTIONER

- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Låg vikt



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

inomhus

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

laboratoriearbeten, lackeringsarbeten

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Sandaler

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION White

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt

ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i PU

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Vit, Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.01 kg

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S1, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3500-36	6408487430985
37	3500-37	6408487430992
38	3500-38	6408487431005
39	3500-39	6408487431012
40	3500-40	6408487431029
41	3500-41	6408487431036
42	3500-42	6408487431043
43	3500-43	6408487431050
44	3500-44	6408487431067
45	3500-45	6408487431074
46	3500-46	6408487431081
47	3500-47	6408487431098

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com