

## 4,5W 15000h BX

Dimbar med vanlig brytare

Ljuskällorna i denna serie kan dimras på enklast möjliga sätt! Du behöver inte göra några elinstallationer eller använda dimmer. Du kan reglera ljuskällornas styrka med en vanlig strömbrytare. Ljuskällorna tänds alltid först till full ljusstyrka. Genom att trycka på strömbrytaren på nytt inom tre sekunder när den är i off-läge kan du stegvis reglera ljuskällans ljusstyrka. På de miljövänliga kartongförpackningarna anges vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven.

Klar klot filament LED-ljuskälla 4,5W 2700K E14  
470lm 15000h 45x80mm, kartongförpackning. Dimbar i 3 steg. Slå av och på strömbrytaren och välj mellan 100%, 50% och 7%. Frekvens ~50/60Hz.



### 4,5W 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8295042	9410714	0.02	3-step DIM

4,5W 15000h BX

EC001959

#### Montering

#### Konstruktion

#### Dimning och styrning

Med fjärrstyrning	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej

#### Fotometriska data

Färgtemperatur (min) (K)	2700
Ljusflöde (min) (lm)	470
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Strålningsvinkel (°)	360
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Ljusflöde (max) (lm)	470
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

#### Livslängd och kapacitet

#### Mått

Längd (mm)	80
Diameter (mm)	45

#### Teknisk data

Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Effektfaktor	0.4
Energy Efficiency Index (EEI)	0.107