



jalas® GRAN PREMIO 1508 GP

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

FÖR DE RIKTIGT TUFFA FÖRHÅLLANDENA

Denna höga känga är gjord för de riktigt tuffa förhållandena. För bekvämlighetens skull har den en extra bred passform, tekniskt fleecefoder och BOA® Fit System. För säkerhets skull har den FX2 Pro innersula med PORON®XRD® för stötdämpning, yttersula i nitrilgummi för utmärkt grepp på kalla eller hala ytor, en funktion för att säkra greppet på stegar, spiktrampskydd i stål och lätt aluminiumtåhätta. Använd den där vanliga skyddsskor inte räcker till.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Rymlig passform
- Polstrat skaft
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- BOA® Fit System
- Bälglös
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- ESD
- Ankelstöd
- Dragöglor
- Antistatisk/ATEX
- Vattenavvisande läder
- Värmeisolerande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker, halkning, belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

torra miljöer, rena miljöer, kalla miljöer, varma miljöer, våta miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer, explosiva riskmiljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBANSCHER

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction

SPECIFIKATION

TYP , Kängor/Halvkängor

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKTION Gran Premio

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Teknisk fleece

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt

ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.46 kg

KRAVUPPFYLLNAD



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, CI, HI



DGVV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothen stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Rymlig passform



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



Vintermodell



Spiktrampskydd av stål

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1508-35	6408487531293
36	1508-36	6408487531330
37	1508-37	6408487531378
38	1508-38	6408487531415
39	1508-39	6408487531453
40	1508-40	6408487531491
41	1508-41	6408487531538
42	1508-42	6408487531576
43	1508-43	6408487531613
44	1508-44	6408487531651
45	1508-45	6408487531699
46	1508-46	6408487531736
47	1508-47	6408487531774
48	1508-48	6408487531811
49	1508-49	6408487531859
50	1508-50	6408487531897

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com