



tesa® Universal

Produkt Information



BNR 56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171

Produktbeskrivning

tesa® Dubbelhäftande Universal är en mångsidig självhäftande tejp idealisk för mattfixering, hantverk och hemdekoration.

Egenskaper

- Mångfunktionell: För fixering av mattor på olika underlag, för hantverk och dekoration
- Kan rivas av för hand
- Foliekvalitet

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Total tjocklek | 185 µm |
|-------------------|-------------|------------------|--------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---|
| • Användningsområde | Inomhus | • Hand tearability | Ja |
| • Applikationsområde | Hemma | • Lämpliga underlag | Kakel/Klinker, Tegel,
De flesta plaster, Glas,
Akrylglas, Kartong,
Gips, Papper, Metall,
Stål, Sten |
| • Återanvändbar | Nej | • Material | PP (polypropen) |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Miljövänlig förpackning | Nej |
| • Batterier behövs | Nej | • Reservdelsservice | Nej |
| • Batterier inkluderade | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Farligt material | Nej | • Täthet | 25 % |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | | |



tesa® Universal

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>